



Niekapiący grunt żelowy

ZASTOSOWANIE

ARCHITECT NON-DRIP PRIMER przeznaczony jest do gruntowania ścian przed malowaniem w pomieszczeniach mieszkalnych, biurowych i użyteczności publicznej. Nadaje się idealnie na podłoża osypujące się oraz o zwiększonej chłonności. Może być stosowany na różnorodnych powierzchniach, takich jak płyty gipsowo-kartonowe, tynki, mury, beton komórkowy, beton, szpachle wykończeniowe oraz inne typowe podłoża mineralne. Może być aplikowany wałkiem, pędzlem lub natryskiem hydrodynamicznym.

WŁAŚCIWOŚCI

ARCHITECT NON-DRIP PRIMER to gotowy do użycia innowacyjny preparat gruntujący o unikalnej, żelowej konsystencji, która znacząco ułatwia aplikację, eliminując problem kapania i powstawania nieestetycznych zacieków. Dzięki zaawansowanej formule efektywnie redukuje nasiąkliwość podłoża oraz skutecznie je wzmacnia, a wiążąc luźne pyły zwiększa przyczepność kolejnych powłok farby. Konsystencja i zabarwienie gruntu pozwalają na pełną kontrolę grubości aplikowanej warstwy minimalizując ryzyko zeszklenia podłoża. Dostępny w kolorze zielonym.

PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Podłoże przed aplikacją gruntu musi być suche, nośne, oczyszczone z kurzu, brudu, wykwitów solnych, tłuszczu, oleju, smarów itp. W przypadku występowania pleśni i grzybów konieczne jest ich usunięcie przy użyciu właściwych preparatów biobójczych.

PRZYGOTOWANIE I SPOSÓB UŻYCIA

Preparat można nanosić na podłoże pędzlem, wałkiem lub natryskiem hydrodynamicznym w temperaturze +5°C do +25°C. Zagruntowana powierzchnia jest gotowa do dalszego użytkowania po około 2 godzinach od zakończenia gruntowania. W przypadku kontaktu ze skórą przemyć wodą.

DANE TECHNICZNE

Jednostka bazowa	litr
Baza	kopolimery żywicy akrylowej
Gęstość	około 1 kg/dm ³
Temperatura podłoża i otoczenia	od 5 st. C do 25 st. C
Czas schnięcia	od 2 godz. do 3 godz.

ZUŻYCIE

W zależności od rodzaju podłoża zużycie ARCHITECT NON-DRIP PRIMER wynosi od 0.1 do 0.15 l / m².

OPAKOWANIA

pojemnik	5 l
----------	-----

NORMY

Wyprodukowano zgodnie z: PN-C-81906:2003
Limit zawartości LZO (kat. A/h/FW): 30g/l (2010). Produkt zawiera poniżej 1,0 g/l LZO

PRZECHOWYWANIE

Przechowywać w szczelnie zamkniętych opakowaniach w temperaturze od +5°C do +25°C. Okres przydatności do użycia wynosi 24 miesiące.



Niekapiący grunt żelowy

UWAGI/DODATKOWE KOMENTARZE

Zalecany i podany w karcie zakres stosowania produktu bądź sposób wykonania nie zwalnia wykonawcy od prowadzenia prac zgodnie ze sztuką budowlaną i zasadami BHP. FAST Wall Systems gwarantuje i ponosi odpowiedzialność za jakość produktu, natomiast nie ma wpływu na sposób jego użycia i warunki, w jakich był stosowany.

Wszystkie dane techniczne zostały pomierzone w normalnych warunkach tj. temp. +20°C i wilgotność powietrza 60%. W przypadku innych warunków niż powyższe czas schnięcia może ulec zmianie tzn. wydłużyć się lub skrócić.

Ta karta zastępuje wszystkie poprzednie wersje.

OSTRZEŻENIE

Chronić przed dziećmi. W przypadku kontaktu ze skórą: umyć dużą ilością wody z mydłem. W przypadku dostania się do oczu: ostrożnie płukać wodą przez kilka minut. Wyjąć soczewki kontaktowe, jeżeli są i można je łatwo usunąć. Nadal płukać. Unikać uwolnienia do środowiska.

Zawiera tetrahydro-1,3,4,5-tetrakis(hydroksymetylo)imidazol2,5(1H,3H)-dion, mieszaninę 5-chloro-2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 247-500-7] i 2-metylo-2H-izotiazol-3-onu [nr WE 220-239-6]. Może powodować wystąpienie reakcji alergicznej.