

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **FS202**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Zaprawa tynkarska wytwarzana w zakładzie, ogólnego przeznaczenia (GP), do stosowania wewnątrz i na zewnątrz budynków. Do stosowania na ściany murowane, stropy, słupy i ściany działowe.
3. Producent: **FAST WALL SYSTEMS Sp. z o.o., ul. Foluszowa 112, 65-751 Zielona Góra**
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 4**
5. Norma zharmonizowana: **EN 998-1:2016**
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki		Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień		A1
Uwalnianie substancji niebezpiecznych		NPD
Trwałość	Wytrzymałość na ściskanie	Kategoria CSIV
	Przyczepność oraz symbol modelu pęknięcia (FP): A,B lub C	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$, FP:B
Absorpcja wody spowodowana podciąganiem kapilarnym (kategorie)		Kategoria W _c 1
Współczynnik przepuszczalności pary wodnej		μ 5/20 wartość tab. EN 1745:2002 tab. A12
Gęstość brutto w stanie suchym		$\leq 1800 \text{ kg/m}^3$
Współczynnik przewodzenia $\lambda_{10 \text{ dry}}$ / gęstość		0,47W/mK; P=50% wartość tab. dla P=50% i 1500kg/m ³ EN 1745:2002 tab. A12

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Paweł Pomykała

PREZES

Paweł Pomykała

Janusz Nenycz

PROKURENT

Janusz Nenycz

Zielona Góra, 21.11.2014r.

Aktualizacja: 15.04.2025r.