

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **FZ101**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do stosowania w ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych, wewnątrz i na zewnątrz.
3. Producent: **FAST WALL SYSTEMS sp. z o.o., u Foluszowa 112, 65-751 Zielona Góra**
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 2+**
5. Norma zharmonizowana: **EN 998-2:2016**
Jednostka lub jednostki notyfikowane: **Instytut Techniki Budowlanej Zakład Certyfikacji, nr 1488**
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	A1
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	NPD
Wytrzymałość na ściskanie	Kategoria M15 > 15MPa
Wytrzymałość spoiny: • Wytrzymałość spoiny na ścinanie • Wytrzymałość spoiny na zginanie	NPD NPD
Absorpcja wody	$\leq 0,4 \text{ [kg/(m}^2\text{min}^{0,5}\text{)]}$
Przepuszczalność pary wodnej μ	NPD
Trwałość	NPD
Współczynnik przewodzenia ciepła λ /gęstość	NPD
Zawartość chlorków	$\leq 0,1\% \text{ Cl}$

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana została zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Paweł Pomykała

Paweł Pomykała

Janusz Nenycz

PROKURENT

Janusz Nenycz

Zielona Góra, 21.07.2014r.
Aktualizacja: 20.11.2024r.