

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **FZ102**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Do stosowania w ścianach murowanych, słupach i ścianach działowych, wewnątrz i na zewnątrz.
3. Producent: **FAST WALL SYSTEMS sp. z o.o., ul. Foluszowa 112, 65-751 Zielona Góra**
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 2+**
5. Norma zharmonizowana: **EN 998-2:2016**
Jednostka lub jednostki notyfikowane: **Instytut Techniki Budowlanej Zakład Certyfikacji, nr 1488**
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe EN 998-2:2016
Reakcja na ogień	A1
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	NPD
Wytrzymałość na ściskanie	Kategoria M10 ≥ 10MPa
Wytrzymałość spoiny: • Wytrzymałość spoiny na ścinanie • Wytrzymałość spoiny na zginanie	NPD NPD
Absorpcja wody	≤ 0,4 [kg/(m ² min ^{0,5})]
Przepuszczalność pary wodnej (μ)	NPD
Trwałość	NPD
Współczynnik przewodzenia ciepła λ/gęstość	NPD
Zawartość chlorków	≤ 0,1% Cl

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Paweł Pomykała

PREZES

.....
Paweł Pomykała

Janusz Nenycz

PROKURENT

.....
Janusz Nenycz

Zielona Góra, 21.11.2014r.

Aktualizacja: 15.04.2025r.