

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **FZ104**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:
Zaprawa murarska wytwarzana w zakładzie według projektu, do cienkich spoin (T), do stosowania wewnątrz i na zewnątrz, w elementach podlegających wymaganiom konstrukcyjnym, do murów zbrojonych i nie zbrojonych, na ściany murowane, słupy i ściany działowe.
3. Producent: **FAST WALL SYSTEMS sp. z o.o., u Foluszowa 112, 65-751 Zielona Góra**
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 2+**
5. Norma zharmonizowana: **EN 998-2:2016-12**
Jednostka lub jednostki notyfikowane: **Instytut Techniki Budowlanej Zakład Certyfikacji, nr 1488**
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	A1
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	NPD
Wytrzymałość na ściskanie	Kategoria M10 > 10MPa
Wytrzymałość spoiny- początkowa wytrzymałość na ścinanie	$\geq 0,15 \text{ N/mm}^2$ wartość tab. PN-EN 998-2:2016 Załącznik C
Absorpcja wody	$\leq 1 \text{ [kg/(m}^2\text{min}^{0,5})]$
Przepuszczalność pary wodnej (μ)	15/35 wartość tab. EN 1745:2002 tab.A12
Trwałość	po 25 cyklach spadek wytrzymałości do 40%, ubytek masy do 5%
Współczynnik przewodzenia $\lambda_{10, \text{dry}}$ / gęstość	0,83W/mK Średnia wartość tab. dla P=50% i 1800kg/m ³ EN 1745:2012 tab.A12
Zawartość chlorków	$\leq 0,1\% \text{ Cl}$

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisać(-a):

Paweł Pomykała

PREZES

Paweł Pomykała

Andrzej Znamirowski

PROKURENT

Andrzej Znamirowski

Zielona Góra, 21.11.2014r.

Aktualizacja: 21.11.2025r.