

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu: **FK009**
2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania: **Wszelkie układanie płytek wewnątrz i na zewnątrz**
3. Producent: **FAST WALL SYSTEMS sp. z o.o., ul. Foluszowa 112, 65-751 Zielona Góra**
4. System(-y) oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 3**
5. Norma zharmonizowana: **EN 12004:2007+A1:2012**
Jednostka notyfikowana: **Technický a zkušební ústav stavební Praha, s.p., nr 1020**
6. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki	Właściwości użytkowe
Reakcja na ogień	A1/A1fl
Wytrzymałość złącza wyrażona jako: • przyczepność początkowa	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Trwałość złącza w warunkach kondycjonowania/starzenia termicznego wyrażona jako: • przyczepność po starzeniu termicznym	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Trwałość złącza w warunkach działania wody/wilgoci wyrażona jako: • przyczepność po zanurzeniu w wodzie	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Trwałość złącza w warunkach cykli zamrażania-rozmrażania wyrażona jako: • przyczepność po cyklach zamrażania-rozmrażania	$\geq 0,5 \text{ N/mm}^2$
Uwalnianie substancji niebezpiecznych	NPD

Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z zestawem deklarowanych właściwości użytkowych. Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał(-a):

Paweł Pomykała

PREZES

Paweł Pomykała

Janusz Nenycz

PROKURENT

Janusz Nenycz

Zielona Góra, 29.08.2023r.
Aktualizacja: 15.04.2025r.